

ACQUEX



ACQUEX

LED-armatuur geschikt voor gebieden met explosiegevaar zone 2, 22
Behuizing in geel (RAL 1003) glasvezelversterkte polyester
Prisma-design afschermkap uit helder geïnjecteerd slagvast polycarbonaat, gladde buitenzijde, matte kopse zijde
Bevestiging van kap aan behuizing d.m.v. inox sluitklemmen
Montage op meegeleverde inox beugels
ATEX wartel afzonderlijk te bestellen
Levensduur 50000 uur (L80)
Kleurtemperatuur: 4000K
Kleurweergave: CRI 80
II 3 G Ex nA IIC T6 Gc
II 3 D Ex t IIIC T85°C Dc IP66
ATEX Directive 94/9 EC
Op aanvraag verkrijgbaar in T5 of T8 uitvoering
5 jaar fabrieksgarantie

Productcode	Omschrijving
ACQUEX149	ACQUEX 1.49HF PC INOX (Ex zone 2/22) IP66
ACQUEX228	ACQUEX 2.28HF PC INOX (Ex zone 2/22) IP66
ACQUEX254	ACQUEX 2.54HF PC INOX (Ex zone 2/22) IP66
ACQUEXT8258E1	ACQUEX 2.58HF EB1 PC INOX (Ex zone 2/22) IP66
ACQUEXL60	ACQUEX LED-M 1x0,6 ET PC INOX (Ex zone 2/22) IP66
ACQUEXL120E3	ACQUEX LED-M 1x1,2 ET EB3 PC INOX (Ex zone 2/22) IP66
ACQUEXL120	ACQUEX LED-M 1x1,2 ET PC INOX (Ex zone 2/22) IP66
ACQUEXL150E3	ACQUEX LED-M 1x1,5 ET EB3 PC INOX (Ex zone 2/22) IP66
ACQUEXL150	ACQUEX LED-M 1x1,5 ET PC INOX (Ex zone 2/22) IP66

Productcode	Omschrijving
ACQUEXWARTELP	ACQUEX - Polyamide ATEX cable gland M20x1.5 IP68