

## ACQUEX



ACQUEX

LED-armatuur geschikt voor gebieden met explosiegevaar zone 2, 22  
Behuizing in geel (RAL 1003) glasvezelversterkte polyester  
Prisma-design afschermkap uit helder geïnjecteerd slagvast polycarbonaat, gladde buitenzijde, matte kopse zijde  
Bevestiging van kap aan behuizing d.m.v. inox sluitklemmen  
Montage op meegeleverde inox beugels  
1 ATEX wartel inbegrepen  
Levensduur 50000 uur (L80)  
Kleurtemperatuur: 4000K  
Kleurweergave: CRI 80  
II 3 G Ex nA IIC T6 Gc  
II 3 D Ex t IIIC T85°C Dc IP66  
ATEX Directive 94/9 EC  
Op aanvraag verkrijgbaar in T5 of T8 uitvoering  
5 jaar fabrieksgarantie

Productcode	Omschrijving
ACQUEX149	ACQUEX 1.49HF PC INOX (Ex zone 2/22) IP66
ACQUEX228	ACQUEX 2.28HF PC INOX (Ex zone 2/22) IP66
ACQUEX254	ACQUEX 2.54HF PC INOX (Ex zone 2/22) IP66
ACQUEXT8258E1	ACQUEX 2.58HF EB1 PC INOX (Ex zone 2/22) IP66
ACQUEXL60	ACQUEX LED-M 1x0,6 ET PC INOX (Ex zone 2/22) IP66
ACQUEXL120E3	ACQUEX LED-M 1x1,2 ET EB3 PC INOX (Ex zone 2/22) IP66
ACQUEXL120	ACQUEX LED-M 1x1,2 ET PC INOX (Ex zone 2/22) IP66
ACQUEXL150E3	ACQUEX LED-M 1x1,5 ET EB3 PC INOX (Ex zone 2/22) IP66
ACQUEXL150	ACQUEX LED-M 1x1,5 ET PC INOX (Ex zone 2/22) IP66

Productcode	Omschrijving
ACQUEXWARTELP	ACQUEX - Polyamide ATEX cable gland M20x1.5 IP68