

## ALHAMA LED



Alhama LED

Stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes

Behuizing uit UV-bestendig geïnjecteerd polycarbonaat (RAL7035)

Semi-opaal afschermkap met prisma-design uit geïnjecteerd slagvast polycarbonaat (IK08)

Hoogwaardige LED-module

Omgevingstemperatuur van -5 tot 35°C

Montage op meegeleverde inox beugels

Kleurweergave: CRI>80

Beschikbaar met bewegingsmelder of noodunit

Kleurtemperatuur: 4000K

Levensduur: 50.000 uur L70B50

5 jaar fabrieksgarantie

Productcode	Omschrijving
ALHL6STPC84	ALHAMA LED 0.6 PC (ST) 1600lm 15W 4000K (IP66 IK08)
ALHL6STDALIPC84	ALHAMA LED 0.6 PC (ST) 1600lm 15W DALI 4000K (IP66 IK08)
ALHL12LOPC84	ALHAMA LED 1.2 PC (LO) 2400lm 21W 4000K (IP66 IK08)
ALHL12LOPC84E1	ALHAMA LED 1.2 PC (LO) 2400lm 21W 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
ALHL12LOPC84SEN	ALHAMA LED 1.2 PC (LO) 2400lm 21W 4000K +sensor (IP66 IK08)
ALHL12LODALIPC84	ALHAMA LED 1.2 PC (LO) 2400lm 21W DALI 4000K (IP66 IK08)
ALHL12STPC84	ALHAMA LED 1.2 PC (ST) 4000lm 35W 4000K (IP66 IK08)
ALHL12STPC84E1	ALHAMA LED 1.2 PC (ST) 4000lm 35W 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
ALHL12STPC84SEN	ALHAMA LED 1.2 PC (ST) 4000lm 35W 4000K +sensor (IP66 IK08)
ALHL12STDALIPC84	ALHAMA LED 1.2 PC (ST) 4000lm 35W DALI 4000K (IP66 IK08)
ALHL15LOPC84	ALHAMA LED 1.5 PC (LO) 3000lm 26W 4000K (IP66 IK08)
ALHL15LOPC84E1	ALHAMA LED 1.5 PC (LO) 3000lm 26W 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
ALHL15LOPC84SEN	ALHAMA LED 1.5 PC (LO) 3000lm 26W 4000K +sensor (IP66 IK08)
ALHL15LODALIPC84	ALHAMA LED 1.5 PC (LO) 3000lm 26W DALI 4000K (IP66 IK08)
ALHL15STPC84	ALHAMA LED 1.5 PC (ST) 5500lm 47W 4000K (IP66 IK08)
ALHL15STPC84E1	ALHAMA LED 1.5 PC (ST) 5500lm 47W 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
ALHL15STPC84SEN	ALHAMA LED 1.5 PC (ST) 5500lm 47W 4000K +sensor (IP66 IK08)
ALHL15STDALIPC84	ALHAMA LED 1.5 PC (ST) 5500lm 47W DALI 4000K (IP66 IK08)
ALHLED60E1	ALHAMA LED 2x0.6 PC 21W 4000K 2000lm + noodunit 1h
ALHLED60SEN	ALHAMA LED 2x0.6 PC 21W 4000K 2000lm + sensor