

BASE PLUS



BASE PLUS

Stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes
Geëxtrudeerd polycarbonaat profiel met UV-filter, het bovenste gedeelte is grijs (RAL 7035) en in het onderste deel bevindt zich een opalen diffuser voor een optimale lichtverdeling
Polycarbonaat (PC) eindkappen in grijs (RAL 7046) voorzien van sluitstuk met wartel of blindstop
Het toestel moet niet geopend worden om te monteren en aan te sluiten, de aansluitblok bevindt zich achter het sluitstuk
Conform HACCP voorschriften en daarom geschikt daar waar levensmiddelen worden verwerkt, behandeld en verpakt
Hoogwaardige LED-module
Omgevingstemperatuur van -25 tot 35°C
Montage op meegeleverde inox beugels
Kleurweergave: CRI>80
In optie beschikbaar met noodunit
Kleurtemperatuur: 4000K
Levensduur: 50.000 uur L70B50
5 jaar fabrieksgarantie

Productcode	Omschrijving
BASEP6STPC84	BASE PLUS 0.6 PC - 2100lm 20W 4000K (IP66 IK08)
BASEP12STPC84DV3	BASE PLUS 1.2 PC - 4200lm 37W 4000K DV 3x1,5 (IP66 IK08)
BASEP15STPC84DV3	BASE PLUS 1.5 PC - 5700lm 51W 4000K DV 3x1,5 (IP66 IK08)