

DUNA



DUNA

- Stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes
- Behuizing uit glasvezelversterkte polyester met een semi-opaal afschermkap uit geïnjecteerd slagvast polycarbonaat (op aanvraag acrylaat - IK03)
- Montage op meegeleverde inox beugels
- Beschikbaar met bewegingsmelder en/of noodunit
- Voorzien van hoogwaardige LED-module
- Armatuurrendement tot 138lm/W
- Omgevingstemperatuur van -5 tot 35°C (PMMA versie van -20 tot 35°C)
- Kleurweergave: CRI>80
- Geschikt voor voedingsindustrie volgens HACCP voorschriften
- Levensduur: 70.000 uur L70B50
- 5 jaar fabrieksgarantie

Productcode	Omschrijving
DUNA12LOPC84	DUNA PRO 1.2 PC (LO) 3300lm 24W 4000K (IP66 IK08)
DUNA12LOPC84E1	DUNA PRO 1.2 PC (LO) 3300lm 24W 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA12LOPC84SEN	DUNA PRO 1.2 PC (LO) 3300lm 24W 4000K +sensor (IP66 IK08)
DUNA12LOPC84SENE1	DUNA PRO 1.2 PC (LO) 3300lm 24W 4000K +sensor +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA12LODALIPC84	DUNA PRO 1.2 PC (LO) 3300lm 24W DALI 4000K (IP66 IK08)
DUNA12LODALIPC84E1	DUNA PRO 1.2 PC (LO) 3300lm 24W DALI 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA12STPC84	DUNA PRO 1.2 PC (ST) 4500lm 33W 4000K (IP66 IK08)
DUNA12STPC84NB	DUNA PRO 1.2 PC (ST) 4500lm 33W 4000K (IP66 IK08) - diepstralend
DUNA12STPC84E1	DUNA PRO 1.2 PC (ST) 4500lm 33W 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA12STPC84SEN	DUNA PRO 1.2 PC (ST) 4500lm 33W 4000K +sensor (IP66 IK08)
DUNA12STPC84SENE1	DUNA PRO 1.2 PC (ST) 4500lm 33W 4000K +sensor +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA12STDALIPC84	DUNA PRO 1.2 PC (ST) 4500lm 33W DALI 4000K (IP66 IK08)
DUNA12STDALIPC84NB	DUNA PRO 1.2 PC (ST) 4500lm 33W DALI 4000K (IP66 IK08) - diepstralend
DUNA12STDALIPC84E1	DUNA PRO 1.2 PC (ST) 4500lm 33W DALI 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA15LOPC84	DUNA PRO 1.5 PC (LO) 4200lm 32W 4000K (IP66 IK08)
DUNA15LOPC84E1	DUNA PRO 1.5 PC (LO) 4200lm 32W 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA15LOPC84SEN	DUNA PRO 1.5 PC (LO) 4200lm 32W 4000K +sensor (IP66 IK08)
DUNA15LOPC84SENE1	DUNA PRO 1.5 PC (LO) 4200lm 32W 4000K +sensor +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA15LODALIPC84	DUNA PRO 1.5 PC (LO) 4200lm 32W DALI 4000K (IP66 IK08)
DUNA15LODALIPC84E1	DUNA PRO 1.5 PC (LO) 4200lm 32W DALI 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA15STPC84	DUNA PRO 1.5 PC (ST) 6100lm 45W 4000K (IP66 IK08)
DUNA15STPC84NB	DUNA PRO 1.5 PC (ST) 6100lm 45W 4000K (IP66 IK08) - diepstralend
DUNA15STPC84E1	DUNA PRO 1.5 PC (ST) 6100lm 45W 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA15STPC84SEN	DUNA PRO 1.5 PC (ST) 6100lm 45W 4000K +sensor (IP66 IK08)
DUNA15STPC84SENE1	DUNA PRO 1.5 PC (ST) 6100lm 45W 4000K +sensor +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA15STDALIPC84	DUNA PRO 1.5 PC (ST) 6100lm 45W DALI 4000K (IP66 IK08)
DUNA15STDALIPC84NB	DUNA PRO 1.5 PC (ST) 6100lm 45W DALI 4000K (IP66 IK08) - diepstralend
DUNA15STDALIPC84E1	DUNA PRO 1.5 PC (ST) 6100lm 45W DALI 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)

Productcode	Omschrijving
DUNAPLPMMA120	DUNA PMMA PLEXI 120
DUNAPLPMMA150	DUNA PMMA PLEXI 150
DUNAWARTEL	DUNA PRO WARTEL