

## DUNA



DUNA

Stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes  
Behuizing uit glasvezelversterkte polyester met een semi-opaal afschermkap uit geïnjecteerd slagvast polycarbonaat (op aanvraag acrylaat - IK03) vastgehouden door inox sluitklemmen  
Montage op meegeleverde inox beugels  
Beschikbaar met bewegingsmelder en/of zelftest noodunit  
Voorzien van hoogwaardige LED-module  
Armatuurrendement tot 154lm/W  
Omgevingstemperatuur van -25 tot 35°C  
Kleurweergave: CRI>80  
Kleurtemperatuur: 4000K (3000K en 6500K op aanvraag)  
Isolatieklasse I (isolatieklasse II op aanvraag)  
Geschikt voor voedingsindustrie volgens HACCP voorschriften  
Levensduur: 70.000 uur L70B50  
5 jaar fabrieksgarantie

Productcode	Omschrijving
DUNA12LOPC84	DUNA 1.2 PC (LO) 3300lm 24W 4000K (IP66 IK08)
DUNA12LOPC84E1	DUNA 1.2 PC (LO) 3300lm 24W 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA12LOPC84SEN	DUNA 1.2 PC (LO) 3300lm 24W 4000K +sensor (IP66 IK08)
DUNA12LOPC84SENE1	DUNA 1.2 PC (LO) 3300lm 24W 4000K +sensor +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA12LODALIPC84	DUNA 1.2 PC (LO) 3300lm 24W DALI 4000K (IP66 IK08)
DUNA12LODALIPC84E1	DUNA 1.2 PC (LO) 3300lm 24W DALI 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA12STPC83	DUNA 1.2 PC (ST) 4100lm 29W 3000K (IP66 IK08)
DUNA12STPC83E1	DUNA 1.2 PC (ST) 4100lm 29W 3000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA12STPC83SEN	DUNA 1.2 PC (ST) 4100lm 29W 3000K +sensor (IP66 IK08)
DUNA12STPC84	DUNA 1.2 PC (ST) 4100lm 29W 4000K (IP66 IK08)
DUNA12STPC84E1	DUNA 1.2 PC (ST) 4100lm 29W 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA12STPC84SEN	DUNA 1.2 PC (ST) 4100lm 29W 4000K +sensor (IP66 IK08)
DUNA12STPC84SENE1	DUNA 1.2 PC (ST) 4100lm 29W 4000K +sensor +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA12STPC86	DUNA 1.2 PC (ST) 4100lm 29W 6500K (IP66 IK08)
DUNA12STDALIPC83	DUNA 1.2 PC (ST) 4100lm 29W DALI 3000K (IP66 IK08)
DUNA12STDALIPC84	DUNA 1.2 PC (ST) 4100lm 29W DALI 4000K (IP66 IK08)
DUNA12STDALIPC84E1	DUNA 1.2 PC (ST) 4100lm 29W DALI 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA15HEPC84	DUNA 1.5 PC (HE) 8200lm 53W 4000K (IP66 IK08)
DUNA15HEPC84E1	DUNA 1.5 PC (HE) 8200lm 53W 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA15HEPC86	DUNA 1.5 PC (HE) 8200lm 53W 6500K (IP66 IK08)
DUNA15HEDALIPC84	DUNA 1.5 PC (HE) 8200lm 53W DALI 4000K (IP66 IK08)
DUNA15HOPC84	DUNA 1.5 PC (HO) 10000lm 72W 4000K (IP66 IK08)
DUNA15HODALIPC84	DUNA 1.5 PC (HO) 10000lm 72W DALI 4000K (IP66 IK08)
DUNA15LOPC84	DUNA 1.5 PC (LO) 4200lm 32W 4000K (IP66 IK08)
DUNA15LOPC84E1	DUNA 1.5 PC (LO) 4200lm 32W 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA15LOPC84SEN	DUNA 1.5 PC (LO) 4200lm 32W 4000K +sensor (IP66 IK08)
DUNA15LOPC84SENE1	DUNA 1.5 PC (LO) 4200lm 32W 4000K +sensor +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA15LODALIPC84	DUNA 1.5 PC (LO) 4200lm 32W DALI 4000K (IP66 IK08)
DUNA15LODALIPC84E1	DUNA 1.5 PC (LO) 4200lm 32W DALI 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA15STPC83	DUNA 1.5 PC (ST) 6100lm 44W 3000K (IP66 IK08)
DUNA15STPC83E1	DUNA 1.5 PC (ST) 6100lm 44W 3000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA15STPC83SEN	DUNA 1.5 PC (ST) 6100lm 44W 3000K +sensor (IP66 IK08)
DUNA15STPC84	DUNA 1.5 PC (ST) 6100lm 44W 4000K (IP66 IK08)
DUNA15STPC84E1	DUNA 1.5 PC (ST) 6100lm 44W 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA15STPC84SEN	DUNA 1.5 PC (ST) 6100lm 44W 4000K +sensor (IP66 IK08)
DUNA15STPC84SENE1	DUNA 1.5 PC (ST) 6100lm 44W 4000K +sensor +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNA15STPC86	DUNA 1.5 PC (ST) 6100lm 44W 6500K (IP66 IK08)
DUNA15STDALIPC83	DUNA 1.5 PC (ST) 6100lm 44W DALI 3000K (IP66 IK08)
DUNA15STDALIPC84	DUNA 1.5 PC (ST) 6100lm 44W DALI 4000K (IP66 IK08)
DUNA15STDALIPC84E1	DUNA 1.5 PC (ST) 6100lm 44W DALI 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)
DUNAI12LOPC84	DUNA CLII 1.2 PC (LO) 3300lm 24W 4000K (IP66 IK08)
DUNAI12STPC84	DUNA CLII 1.2 PC (ST) 4100lm 29W 4000K (IP66 IK08)
DUNAI15LOPC84	DUNA CLII 1.5 PC (LO) 4200lm 32W 4000K (IP66 IK08)
DUNAI15STPC84	DUNA CLII 1.5 PC (ST) 6100lm 44W 4000K (IP66 IK08)
DUNA12STPC84NB	DUNA PRO 1.2 PC (ST) 4500lm 33W 4000K (IP66 IK08) - diepstralend
DUNA15STPC84NB	DUNA PRO 1.5 PC (ST) 6100lm 45W 4000K (IP66 IK08) - diepstralend

Productcode	Omschrijving
DUNAPLPMMA120	DUNA PMMA PLEXI 120
DUNAPLPMMA150	DUNA PMMA PLEXI 150
DUNAWARTEL	DUNA PRO WARTEL

