

## EVAL



EVAL

LED opbouwarmatuur met 1 dubbel parabolische reflector uit hoogglans aluminium met LED-cover, geschikt voor kantooromgeving.  
Versie met mat aluminium reflector op aanvraag. Basis uit witgelakte staalplaat.  
Kleurweergave (CRI) > 80 (CRI 90 op aanvraag)  
Kleurtemperatuur 3000K of 4000K  
Pendelmontage mogelijk

Productcode	Omschrijving
<a href="#">EVAL1200L310083</a>	EVAL 1200 LED 3100lm 35W 3000K
<a href="#">EVAL1200L310083DALI</a>	EVAL 1200 LED 3100lm 35W 3000K DALI
<a href="#">EVAL1200L310084</a>	EVAL 1200 LED 3100lm 35W 4000K
<a href="#">EVAL1200L310084DALI</a>	EVAL 1200 LED 3100lm 35W 4000K DALI
<a href="#">EVAL1500L340083</a>	EVAL 1500 LED 3420lm 40W 3000K
<a href="#">EVAL1500L340083DALI</a>	EVAL 1500 LED 3420lm 40W 3000K DALI
<a href="#">EVAL1500L340084</a>	EVAL 1500 LED 3420lm 40W 4000K
<a href="#">EVAL1500L340084DALI</a>	EVAL 1500 LED 3420lm 40W 4000K DALI
<a href="#">EVAL1500L430083</a>	EVAL 1500 LED 4300lm 52W 3000K
<a href="#">EVAL1500L430083DALI</a>	EVAL 1500 LED 4300lm 52W 3000K DALI
<a href="#">EVAL1500L430084</a>	EVAL 1500 LED 4300lm 52W 4000K
<a href="#">EVAL1500L430084DALI</a>	EVAL 1500 LED 4300lm 52W 4000K DALI

Productcode	Omschrijving
QLEDP	Q.LEDP / QN.LEDP / EVAL pendelset (2 ophangkabels 2 meter)