

**KX**

KX

Functioneel LED plafond- en wandarmatuur  
Basis uit wit gelakte staalplaat  
Kunststof eindkappen  
Opaal PMMA diffuser  
Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K  
Kleurweergave: CRI>80  
Optie: DALI of 1-10V dimbaar, sensor, noodunit  
Levensduur: 80.000 uur L80B50  
5 jaar fabrieksgarantie

Productcode	Omschrijving
KX1200300083	KX 1200 LED 2600lm 17W 3000K - IP44
KX1200300084	KX 1200 LED 2600lm 17W 4000K - IP44
KX1200500083	KX 1200 LED 5100lm 36W 3000K - IP44
KX1200500084	KX 1200 LED 5100lm 36W 4000K - IP44
KX1500600083	KX 1500 LED 6900lm 47W 3000K - IP44
KX1500600084	KX 1500 LED 6900lm 47W 4000K - IP44
KX1500800083	KX 1500 LED 8200lm 58W 3000K - IP44
KX1500800084	KX 1500 LED 8200lm 58W 4000K - IP44
KX600200083	KX 600 LED 2500lm 20W 3000K - IP44
KX600200084	KX 600 LED 2500lm 20W 4000K - IP44
KX600400083	KX 600 LED 4200lm 34W 3000K - IP44
KX600400084	KX 600 LED 4200lm 34W 4000K - IP44