

OKTA



OKTA



OKTA (top)

Industrieel stof- en waterdicht armatuur voor pendelmontage. Voorzien van breedstralende reflector, ontworpen voor montagehoogte van 5 tot 12 meter. Aluminium behuizing afgewerkt met zwarte poedercoating. Afscherming uit gehard glas, op aanvraag in helder of opaal polycarbonaat (IK10). Voorzien van 4 ophangogen voor eenvoudige pendelmontage door middel van ketting of staaldraad (niet inbegrepen).

Productcode	Omschrijving
OKTA2300083OP	OKTA LED 22500lm 173W 3000K - opal polycarbonate cover
OKTA2300084OP	OKTA LED 22500lm 173W 4000K - opal polycarbonate cover
OKTA2300085OP	OKTA LED 22500lm 173W 5700K - opal polycarbonate cover
OKTA2300083PC	OKTA LED 24500lm 173W 3000K - clear polycarbonate cover
OKTA2300084PC	OKTA LED 24500lm 173W 4000K - clear polycarbonate cover
OKTA2300085PC	OKTA LED 24500lm 173W 5700K - clear polycarbonate cover
OKTA2300083	OKTA LED 25500lm 173W 3000K - clear hardened glass cover
OKTA2300084	OKTA LED 25500lm 173W 4000K - clear hardened glass cover
OKTA2300085	OKTA LED 25500lm 173W 5700K - clear hardened glass cover

Productcode	Omschrijving
OKTAOPH1	OKTA kettingophanging 1x(4x350mm)
OKTAOPH2	OKTA kettingophanging 2x(2x350mm)