

## OKTA



OKTA



OKTA (top)

Industrieel stof- en waterdicht armatuur voor pendelmontage. Voorzien van breedstralende reflector, ontworpen voor montagehoogte van 5 tot 12 meter. Aluminium behuizing afgewerkt met zwarte poedercoating. Afscherming uit gehard glas, op aanvraag in helder of opaal polycarbonaat (IK10). Voorzien van 4 ophangogen voor eenvoudige pendelmontage door middel van ketting of staaldraad (niet inbegrepen).

Productcode	Omschrijving
<a href="#">OKTA2300083OP</a>	OKTA LED 22000lm 175W 3000K - opal polycarbonate cover
<a href="#">OKTA2300084OP</a>	OKTA LED 22000lm 175W 4000K - opal polycarbonate cover
<a href="#">OKTA2300085OP</a>	OKTA LED 22000lm 175W 5700K - opal polycarbonate cover
<a href="#">OKTA2300083PC</a>	OKTA LED 23000lm 175W 3000K - clear polycarbonate cover
<a href="#">OKTA2300084PC</a>	OKTA LED 23000lm 175W 4000K - clear polycarbonate cover
<a href="#">OKTA2300085PC</a>	OKTA LED 23000lm 175W 5700K - clear polycarbonate cover
<a href="#">OKTA2300085</a>	OKTA LED 24000lm 173W 5700K - clear hardened glass cover
<a href="#">OKTA2300083</a>	OKTA LED 24000lm 175W 3000K - clear hardened glass cover
<a href="#">OKTA2300084</a>	OKTA LED 24000lm 175W 4000K - clear hardened glass cover

Productcode	Omschrijving
OKTAOPH1	OKTA kettingophanging 1x(4x350mm)
OKTAOPH2	OKTA kettingophanging 2x(2x350mm)