


QN.LED P



QN.LED 596x596mm



QN.LED top

LED paneel met aluminium kader

Licht doorlatend acrylaat lichtvlak met microprismatisch diffuser (UGR<19), geschikt voor kantoorverlichting

Geschikt voor inlegplafonds 300x600, 600x600, 300x1200 (IP40 onderzijde)

Vlakke montage tegen plafond met behulp van magneten mogelijk (zie toebehoren), er dient in het plafond plaats voorzien te worden voor de driver

Alle versies zijn geschikt voor pendelmontage (zie toebehoren)

Ook geschikt voor inbouwframe (zie toebehoren)

Kleurweergave: CRI > 80 (90 op aanvraag)

Levensduur: 50.000 uur L80B50

Opties: dimbaar 1-10V, noodunit, wit gelakte uitvoering

5 jaar fabrieksgarantie

Productcode	Omschrijving
QNLEDP3060160082	QN.LED pendel/opbouw 1750lm 17W 2900K (296x596) microprismatic
QNLEDP3060160082DALI	QN.LED pendel/opbouw 1750lm 17W 2900K DALI (296x596) microprismatic
QNLEDP3060160083	QN.LED pendel/opbouw 1750lm 17W 3800K (296x596) microprismatic
QNLEDP3060160083DALI	QN.LED pendel/opbouw 1750lm 17W 3800K DALI (296x596) microprismatic
QNLEDP3060160085	QN.LED pendel/opbouw 1750lm 17W 5300K (296x596) microprismatic
QNLEDP3060160085DALI	QN.LED pendel/opbouw 1750lm 17W 5300K DALI (296x596) microprismatic
QNLEDP3060260082	QN.LED pendel/opbouw 2500lm 26W 2900K (296x596) microprismatic
QNLEDP3060260082DALI	QN.LED pendel/opbouw 2500lm 26W 2900K DALI (296x596) microprismatic
QNLEDP3060260083	QN.LED pendel/opbouw 2500lm 26W 3800K (296x596) microprismatic
QNLEDP3060260083DALI	QN.LED pendel/opbouw 2500lm 26W 3800K DALI (296x596) microprismatic
QNLEDP3060260085	QN.LED pendel/opbouw 2500lm 26W 5300K (296x596) microprismatic
QNLEDP3060260085DALI	QN.LED pendel/opbouw 2500lm 26W 5300K DALI (296x596) microprismatic
QNLEDP30120360082	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 2900K (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060360082	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 2900K (596x596) microprismatic
QNLEDP30120360082E1	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 2900K + noodunit 1h (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060360082E1	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 2900K + noodunit 1h (596x596) microprismatic
QNLEDP30120360082DALI	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 2900K DALI (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060360082DALI	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 2900K DALI (596x596) microprismatic
QNLEDP30120360083	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 3800K (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060360083	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 3800K (596x596) microprismatic
QNLEDP30120360083E1	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 3800K + noodunit 1h (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060360083E1	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 3800K + noodunit 1h (596x596) microprismatic
QNLEDP30120360083DALI	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 3800K DALI (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060360083DALI	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 3800K DALI (596x596) microprismatic
QNLEDP30120360085	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 5300K (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060360085	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 5300K (596x596) microprismatic
QNLEDP30120360085DALI	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 5300K DALI (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060360085DALI	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 5300K DALI (596x596) microprismatic
QNLEDP30120490082	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 2900K (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060490082	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 2900K (596x596) microprismatic
QNLEDP30120490082E1	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 2900K + noodunit 1h (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060490082E1	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 2900K + noodunit 1h (596x596) microprismatic
QNLEDP30120490082DALI	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 2900K DALI (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060490082DALI	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 2900K DALI (596x596) microprismatic
QNLEDP30120490083	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 3800K (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060490083	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 3800K (596x596) microprismatic
QNLEDP30120490083E1	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 3800K + noodunit 1h (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060490083E1	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 3800K + noodunit 1h (596x596) microprismatic
QNLEDP30120490083DALI	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 3800K DALI (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060490083DALI	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 3800K DALI (596x596) microprismatic
QNLEDP30120490085	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 5300K (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060490085	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 5300K (596x596) microprismatic
QNLEDP30120490085DALI	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 5300K DALI (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060490085DALI	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 5300K DALI (596x596) microprismatic

Productcode	Omschrijving
-------------	--------------

QLEDP

Q.LED/ Q.LEDP / QN.LED / QN.LEDP pendelset (4 ophangkabels 2 meter) -
ZHQ22