

## SBL



SBL wit met schakelaar

LED opbouw armatuur voor algemeen gebruik  
Profiel uit aluminium met een geanodiseerd of wit gelakt oppervlak  
Microprismatische diffuser  
Beschikbaar met of zonder schakelaar  
Kleurweergave: CRI>80  
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K  
Levensduur: 50.000 uur L80B50  
5 jaar fabrieksgarantie

Productcode	Omschrijving
<a href="#">SBL120083A</a>	SBL 1200 2500lm 29W 3000K - alu
<a href="#">SBL120083W</a>	SBL 1200 2500lm 29W 3000K - wit
<a href="#">SBL120083AS</a>	SBL 1200 2500lm 29W 3000K met schakelaar - alu
<a href="#">SBL120083WS</a>	SBL 1200 2500lm 29W 3000K met schakelaar - wit
<a href="#">SBL150083A</a>	SBL 1500 3400lm 39W 3000K - alu
<a href="#">SBL150083W</a>	SBL 1500 3400lm 39W 3000K - wit
<a href="#">SBL150083AS</a>	SBL 1500 3400lm 39W 3000K met schakelaar - alu
<a href="#">SBL150083WS</a>	SBL 1500 3400lm 39W 3000K met schakelaar - wit
<a href="#">SBL60083A</a>	SBL 600 1500lm 18W 3000K - alu
<a href="#">SBL60083W</a>	SBL 600 1500lm 18W 3000K - wit
<a href="#">SBL60083AS</a>	SBL 600 1500lm 18W 3000K met schakelaar - alu
<a href="#">SBL60083WS</a>	SBL 600 1500lm 18W 3000K met schakelaar - wit