

SPM.N



SPM.N 190



SPM.N 370

Rond led inbouwarmatuur beschikbaar in 2 diameters (190 of 370mm). Basis uit witgelakte staalplaat. Microprismatische diffuser.

Dimbare uitvoering op aanvraag.

Standaard IP20, IP54 onderzijde op aanvraag

Ook beschikbaar in opbouwversie (SPM.P) en vierkante inbouwversie (SPM.S)

Productcode	Omschrijving
SPMN19083DALI	SPM.N 190 inbouw LED downlight - 1100lm 14W 3000K DALI - microprismatisch
SPMN19084	SPM.N 190 inbouw LED downlight - 1100lm 14W 4000K - microprismatisch
SPMN19084DALI	SPM.N 190 inbouw LED downlight - 1100lm 14W 4000K DALI - microprismatisch
SPMN19083	SPM.N 190 inbouw LED downlight - 1300lm 14W 3000K - microprismatisch
SPMN37083DALI	SPM.N 370 inbouw LED downlight - 2600lm 27W 3000K DALI - microprismatisch
SPMN37084	SPM.N 370 inbouw LED downlight - 2600lm 27W 4000K - microprismatisch
SPMN37084DALI	SPM.N 370 inbouw LED downlight - 2600lm 27W 4000K DALI - microprismatisch
SPMN37083	SPM.N 370 inbouw LED downlight - 3000lm 27W 3000K - microprismatisch