

SPM.S



SPM.S

Vierkant led inbouwarmatuur geschikt voor o.a. gipsplaatplafonds maar ook als inlegtoestel voor plafonds met zichtbare draagprofielen (300x300). Basis uit witgelakte staalplaat. Microprismatische diffuser. Dimbare uitvoering op aanvraag. Ook beschikbaar in ronde inbouwversie (SPM.N) en opbouwversie (SPM.P).

Productcode	Omschrijving
SPMS200083	SPM.S 300 square - inbouw LED downlight - 1800lm 17W 3000K - microprismatisch
SPMS200083DALI	SPM.S 300 square - inbouw LED downlight - 1800lm 17W 3000K DALI - microprismatisch
SPMS200084	SPM.S 300 square - inbouw LED downlight - 1800lm 17W 4000K - microprismatisch
SPMS200084DALI	SPM.S 300 square - inbouw LED downlight - 1800lm 17W 4000K DALI - microprismatisch
SPMS300083	SPM.S 300 square - inbouw LED downlight - 2300lm 23W 3000K - microprismatisch
SPMS300083DALI	SPM.S 300 square - inbouw LED downlight - 2300lm 23W 3000K DALI - microprismatisch
SPMS300084	SPM.S 300 square - inbouw LED downlight - 2300lm 23W 4000K - microprismatisch
SPMS300084DALI	SPM.S 300 square - inbouw LED downlight - 2300lm 23W 4000K DALI - microprismatisch