

TPI.C LED



TPI.C LED

Indirect inbouwarmatuur voorzien van Mid Power LED. Geperforeerde lampafscherming. Inbouwmontage in plafonds met zichtbare draagprofielen of in gipsplaatplafonds met optionele inbouwbeugels.

| Productcode | Omschrijving |
|---------------------------------|---------------------------------|
| TPICL240083 | TPI.C LED 2750lm 32W 3000K |
| TPICL240084 | TPI.C LED 2750lm 32W 4000K |
| TPICL240083DALI | TPI.C LED 2750lm 32W DALI 3000K |
| TPICL240084DALI | TPI.C LED 2750lm 32W DALI 4000K |
| TPICL240083HFDA | TPI.C LED 2750lm 32W HFDA 3000K |
| TPICL240084HFDA | TPI.C LED 2750lm 32W HFDA 4000K |
| TPICL340083 | TPI.C LED 3800lm 50W 3000K |
| TPICL340084 | TPI.C LED 3800lm 50W 4000K |
| TPICL340083DALI | TPI.C LED 3800lm 55W DALI 3000K |
| TPICL340084DALI | TPI.C LED 3800lm 55W DALI 4000K |
| TPICL340083HFDA | TPI.C LED 3800lm 55W HFDA 3000K |
| TPICL340084HFDA | TPI.C LED 3800lm 55W HFDA 4000K |