

DUNA



DUNA




DUNA15STPC84 - DUNA PRO 1.5 PC (ST) 6100lm 45W 4000K (IP66 IK08)

Stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes
 Behuizing uit glasvezelversterkte polyester met een semi-opaal afschermkap uit geïnjecteerd slagvast polycarbonaat (op aanvraag acrylaat - IK03) vastgehouden door inox sluitklemmen
 Montage op meegeleverde inox beugels
 Beschikbaar met bewegingsmelder en/of zelftest noodunit
 Voorzien van hoogwaardige LED-module
 Armatuurrendement tot 138lm/W
 Omgevingstemperatuur van -5 tot 35°C (PMMA versie van -20 tot 35°C)
 Kleurweergave: CRI>80
 Geschikt voor voedingsindustrie volgens HACCP voorschriften
 Levensduur: 70.000 uur L70B50
 5 jaar fabrieksgarantie

Technische gegevens

IK	08
IP	66
Isolatieklasse	I
Ta (°C)	35
CRI	> 80
MacAdam	3
Levensduur (IEC 62717) Ta25	70000 L70B50
Lumenoutput armatuur (lm)	6100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Frequentie (Hz)	50-60
Spanning (V)	220-240
Totaal vermogen (W)	45
Materiaal diffuser	polycarbonaat
Materiaal basis	glasvezelversterkte polyester
Kleur basis	RAL 7035

Afmetingen



Afmeting lengte (mm)	1573
Afmeting breedte (mm)	104
Afmeting hoogte (mm)	84