


Q.LED



Q.LED 600x600

QLED60120700082DALI - Q.LED 7700lm 75W 2x700mA 2900K DALI (596x1196)

Strak minimalistisch aluminium LED paneel geschikt voor inlegplafonds 300x300, 300x600, 600x600, 300x1200, 300x1500 en 600x1200, of voor gebruik met pendelset of montagemagneten. Opbouwversie geschikt voor opbouw, inlegplafonds of gebruik met pendelset. Hoog lichtdoorlatend acrylaat lichtvlak met een uitermate hoge gelijkmatigheid. LED driver inbegrepen, wordt geplaatst buiten de behuizing van de armatuur.

Op aanvraag: uitvoering met printmotief, module 625.

Technische gegevens

IP	20/40
Isolatieklasse	II
CRI	> 80
MacAdam	3
Levensduur (IEC 62717) Ta25	80000h L80B50
Lumenoutput armatuur (lm)	8500
Kleurtemperatuur (K)	2900
Frequentie (Hz)	50
Type Ballast	DALI
Spanning (V)	220-240
Totaal vermogen (W)	70
Materiaal diffuser	opaal acrylaat
IEE energieklassen	A+

Afmetingen

Afmeting lengte (mm)	1196
Afmeting breedte (mm)	596
Afmeting hoogte (mm)	15