


Q.LED



Q.LED 600x600

QLED6060360085 - Q.LED 3900lm 36W 700mA 5300K (596x596)

Strak minimalistisch aluminium LED paneel geschikt voor inlegplafonds 300x300, 300x600, 600x600, 300x1200, 300x1500 en 600x1200, of voor gebruik met pendelset of montagemagneten. Opbouwversie geschikt voor opbouw, inlegplafonds of gebruik met pendelset. Hoog lichtdoorlatend acrylaat lichtvlak met een uitermate hoge gelijkmatigheid. LED driver inbegrepen, wordt geplaatst buiten de behuizing van de armatuur.

Op aanvraag: uitvoering met printmotief, module 625.

Technische gegevens

IP	20/40
Isolatieklasse	II
CRI	> 80
MacAdam	3
Levensduur (IEC 62717) Ta25	80000h L80B50
Lumenoutput armatuur (lm)	4000
Kleurtemperatuur (K)	5300
Frequentie (Hz)	50
Spanning (V)	220-240
Totaal vermogen (W)	35
Materiaal diffuser	opaal acrylaat
IEE energieklassen	A+

Afmetingen

Afmeting lengte (mm)	596
Afmeting breedte (mm)	596
Afmeting hoogte (mm)	15